

Artikeldat. Nr.:K7000MV 210

Industriesitz für Baumaschinen, schmale Ausführung

Technische Daten:

- Höhe 680 mm
- Breite 480mm
- Sitztiefe 450 mm
- Höhe Sitzteil 55 mm
- Kopfstütze 200 mm bis 260 mm

Lochbildmaß

360 x 282 mm

Ausstattung

Lehnenneigungsverstellung,
Handrad beidseitig,
Rückenlehne klappbar,
Strapazierfähiger Stoff
Farbe 1000
Höhen- und
Neigungsverstellbare Kopfstütze



Optionen

Kunstlederbezug
Armlehnen
S 2 Lendenwirbelstütze Schukra,
S 2 E Lendenwirbelstütze
Schukra elektrisch,
S 4 Lendenwirbelstütze Schukra
zus. höhenverstellbar,
Heizung 12V und 24V ohne Schalter,
Kabel 75 cm, RD-Detensorlamellen im
Rückteil, Sitzbelegungserkennung mit
Auswertelektronik,
LE elektrische Lehnenneigungs-
verstellung,
Achtung: Bei elektrischen Verstellungen
ist die Position der Verstellungsschalter vorab
mit dem Hersteller klären.

Artikeldat. Nr.:K7000MV 210

Einbaubeispiel

K7000MV 210 Gesundheitssitz mit
Federung in Spezialkran

